

## DRECHSELBÄNKE

DrehSELbank für Gewerbe mit oder ohne Kopiereinrichtung

Schnellverstellung aller beweglichen Elemente

Körper und Bett aus Gusseisen, mit einer Zugbrücke verbunden. Hintersattel mit Führungszentrum. Längs- und Querstütze. CL1201 mit herausnehmbarer Brücke!

Standardausstattung:

Handauflage 254 mm, Handauflage für Scheiben ø1200 mm, Mitlaufkörper, Vierzackmitnehmer, Planscheibe ø254 mm, Ausstosser



		CL1201M	CL1201MA
Spitzenweite	mm	1270	1270
Spitzenhöhe über Bett	mm	305	305
Bearbeitungsdurchmesser			
- über Führungsbahn	mm	610	610
- über Handauflage 254 mm	mm	430	430
- über dem Support	mm	420	420
- beim Kopieren	mm	420	420
Kopiereinrichtung			
- Koptiefe, max.	mm		65
- Koptlänge, max	mm		1270
Spindelstock			
- Außengewinde	DIN	M45x4.5	M45x4.5
- Bohrung	mm	19/MK3	19/MK3
Reitstock			
- Pinolenverstellung	mm	140	140
- Pinolenkegel	DIN	MK3	MK3
Absauganschluss	mm	125/ 75	125/ 75
Spindeldrehzahlen	U/min	375 / 1000 / 2350 / 3250	375 / 1000 / 2350 / 3250
Hauptmotorabgabeleistung S6	kW	3	3
Kopiervorschub			
- Geschwindigkeit	m/min	-	0 - 3
- Motorabgabeleistung	kW	-	0,5
Außenabmessungen			
Länge	mm	2200	2200
Höhe	mm	1250	1250
Breite	mm	1000	1000
Platzbedarf	mm	3000/2000	3000/2000
Nettogewicht	ca. kg	490	530

[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-4661 Roitham  
Tel.: +43 (0) 76135600 \* [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)



DrehSELkopf mit Planscheibe



Spiraldreheinrichtung (Option)



Antriebseinheit



Lünette