



BLOCHBANDSÄGEN

Stammdurchmesser bis 710 mm

Bohlenbreite bis 660 mm



Die CTR710 ist eine kleine, jedoch von allen Seiten absolut professionelle Bandsäge. Die stabile beidseitige Aggregatführung, die elektronische Schnitthöhenverstellung und die massive Laufradlagerung sind baugleich mit den große Blockbandsägen. Die geschweißten Verlängerungsschienen können jederzeit verlängert werden.



CTR710S

www.forestor-pilous.de

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 7613 5600 * pichlmann@holzprofi.com

		CTR710 (S / M)
Max. Stammdurchmesser	mm	710
Max. Brettbreite	mm	670
Schienenlänge Grundversion	m	3
Schnittlänge Grundversion	m	2,1
Schnittlänge min.	m	1
Motorabgabeleistung S6	kW	7,5
Motorabgabeleistung S1	kW	5,5
Stromstärke	V	400
Schnitthöhe max.	mm	630
Schnitthöhe min.	mm	30
Brettstärke max.	mm	450
Höheneinstellung		elektrisch
elektrischer Vorschub		Option
Sägebandlänge	mm	4140
Sägebandbreite	mm	35 - 40
Verlängerungssektion Länge	m	3; 1
Abmessungen Grundversion	Länge mm	3900
	Breite mm	2300
	Höhe mm	1900
Gewicht Grundversion	kg	680
Gewicht Verlängerungssektion	kg	97

Standardzubehör:

- elektrische Schnitthöheneinstellung
- Schneidmittelbehälter
- Stellfüße an den Schienen zum genauen Einrichten der Maschine
- 3 Stk. Blockklemmvorrichtungen an verschiedenen Positionen verwendbar
- Winkelanschlag zum Schneiden von Kantholz

Sonderausstattung optional:

- elektrischer Vorschub
- Verlängerungssektion 1/3 m
- Sägeband 4140x34x1,1 22 mm Teilung Bimetal
- Sägeband 4140x35x0,9 19 / 22 / 25 mm Teilung
- Sägeband 4140x40x0,9 22 mm Teilung
- Vorritzer
- hydraulische Sägebandspannung
- elektrische verstellbare Sägebandführung
- digitale Höhenanzeige / Schnittstärkenautomat
- Schneidmittelpumpe
- Amperemeter
- Motorleistung 7,5 kW S1 (10 kW S6)
- Softstart Antriebsmotor

CTR710-SERIE