

▶ stationär
sehr große Filterfläche ◀

SPÄNEABSAUGUNGEN

		FT502	FT504
Stromspannung	V	400	400
Motorleistung S6	KW	4	4
Motordrehzahl	U/min	2800	2800
Unterdruck	PA	2200	2200
Nennstromvolumen		7900	8700
Spänesackvolumen	Liter	2 x 330	4 x 330
Flügel Durchmesser	cm	39	39
Material d. Flügels		Stahl	Stahl
Filterfläche	m ²	2 x 6	2 x 3 / 2 x 6
Filtersackmaterial		Spezialvlies	Spezialvlies
Befestigung d. Sackes		Spannband	Spannband
Durchm. des Absaugstutzens	mm	300	300
Schlauchanschluß	mm	300	300
Gewicht	kg	85	90
Abmessungen	Länge mm	200	320
	Breite mm	70	70
	Höhe mm	285	285
Verpackungsmaße	Länge mm	720/1460	720/1460/1460
	Breite mm	670/690	670/690/690
	Höhe mm	670/420	670/420/420

Die Holzprofi- Späneabsaugungen sind Ganzmetallkonstruktionen. Auf Plastikteile im Absaugsystem wurde bewusst verzichtet, um Langlebigkeit zu garantieren. Laufräder aus Stahl gewähren beste Leistung bei langer Lebensdauer. Präzisionslager sichern Laufruhe. Speziell oberflächenbehandelte Filtersäcke mit größtmöglicher Oberfläche gewährleisten beste Reinigung der Abluft.



www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com

HolzProfi
austria

SERIE FT