

▶ Durchlaßhöhe 310mm

Präzisionsbandführung oben und unten ◀

PRÄZISIONSBANDSÄGEN ◀

Die neue stabile und solide Tischlerbandsäge von Holzprofi überzeugt durch die perfekte Verarbeitung, die dadurch gegebene Laufruhe und ihre überkomplette Ausstattung.

		HBS-SBW4800	HBS-SBW5300
Stromspannung	V	400	400
Motorlabgabelleistung S6	kW	2	3
Motordrehzahl	U/min	1420	1420
Bandgeschwindigkeit	m/sec	8,6/18,8	9,6 / 20
Bandbreite	mm	10-25	10-25
Sägebandlänge	mm	3632	3861
Durchlassbreite	mm	460	510
Durchlasshöhe	mm	310	300
Rollendurchmesser	mm	480	530
Material d. Rollen		Guss	Guss
Tischgröße	mm L x B	678x490	530x530
Tischneigung	Grad	45°	45°
Gradskala	ja/nein	ja	ja
Führungen oben	ja/nein	ja	ja
Führungen unten	ja/nein	ja	ja
Absaugstutzendurchmesser	mm	2x100	2x100
Abmessungen Maschine	mm L x B x H	900x700x1980	980x700x2080
Verpackungsmaße	mm L x B x H	870x510x2170	950x510x2270
Gewicht	kg	145	163
Bandspannungsanzeige	ja/nein	ja	ja
Gehrungsanschlag	ja/nein	ja	ja
Antrieb m. Keilriemen	ja/nein	ja	ja
Bandlauf einstellbar	ja/nein	ja	ja
Banddurchführung	ja/nein	ja	ja




Standardausstattung:  
Maschinengussräder, Maschinengusstisch, Laser,  
Motorbremse, beidseitig verstellbarer Gehrungsanschlag  
und professioneller Längsanschlag

[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-4661 Roitham  
Tel.: +43 (0) 76135600 \* [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)




Bandführung unten



Lineal, Gehrungsanschlag Lasermarkierung



Lupe



Bandführung oben



Höhenverstellung

**HolzProfi**  
austria

SBW4800 / 5300