

▶ aerodynamisch geformte Flügel

hoher Wirkungsgrad ◀

SPÄNEABSAUGUNGEN

		U2000	U2000DUO
Stromspannung	V	400	400
Motorleistung S6	kW	1,5	1,5
Motordrehzahl	U/min	2800	2800
Unterdruck	Pa	1800	1800
Nennstromvolumen		1800	1950
Spänesackvolumen	Liter	160	2 x 160
Flügel Durchmesser	mm	320	320
Material d. Flügels		Aluguss	Aluguss
Filterfläche	m²	2	2 x 1,5
Filtersackmaterial		Spezialvlies	Spezialvlies
Befestigung d. Sackes		Spannband	Spannband
Durchm. des Absaugstutzens	mm	120	120
Schlauchanschluß	mm	2 x 100	2 x 100
fahrbar		ja	ja
Gewicht	kg	45	50
Abmessungen	Länge mm	750	1100
	Breite mm	450	500
	Höhe mm	2200	2100
Verpackungsmaße	Länge mm	1020	1020
	Breite mm	580	580
	Höhe mm	470	470

Die Holzprofi- Späneabsaugungen sind Ganzmetallkonstruktionen. Auf Plastikteile im Absaugsystem wurde bewusst verzichtet, um Langlebigkeit zu garantieren. Laufräder aus oberflächengehärteten, in aerodynamischer Form gegossenen, an den Flügeln abgerundeten Druckguss aus Leichtmetalllegierung gewähren beste Leistung bei langer Lebensdauer. (Serie U-G). Präzisionslager sichern Laufruhe. Speziell oberflächenbehandelte Filtersäcke gewährleisten beste Reinigung der Abluft.

U2000



U2000DUO



[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-4661 Roitham  
Tel.: +43 (0) 76135600 \* [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)



Laufräder aus Aluminiumguss