

## ABSAUGUNGEN FÜR JEDEN BEDARF

U 1500 - U 2000 - U 2000DUO - FT 400 - FT 403 - FT 502 - FT 504 - G 2000 - G 3000 - G 4000  
FAHRBAR UND STATIONÄR

### TOP QUALITÄT - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

SAUBERE LUFT DURCH GROSSE FILTERWIRKUNG  
LEISTUNGSSTARK \* ROBUST \* ZUVERLÄSSIG \* LANGLEBIG



# Technische Daten.

e-mail: [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

Homepage: [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

	U 1500	U 2000	U 2000DUO	FT 502	FT 403	FT 400	FT504	G 2000	G 3000	G 4000
<b>Stromspannung</b>	V	230/400	400	400	400	400	400	400	400	400
<b>Motorleistung</b>	kW	0,55	1,1	1,1	3	2,2	2,2	3	1,1	2,2
<b>Motordrehzahl</b>	U/min	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
<b>Unterdruck</b>	PA	1500	1800	1800	2200	2200	2200	2200	1800	2400
<b>Nennstromvolumen</b>		1200	1800	1950	7900	3600	8700	1950	3050	4200
<b>Spänesackvolumen</b>	Liter	160	160	2 x 160	2 x 330	2 x 330	4 x 330			
<b>Flügeldurchmesser</b>	cm	28,5	32	32	39	39	39	32	35	35
<b>Material d. Flügels</b>		Aluguss	Aluguss	Aluguss	Stahl	Stahl	Stahl	Aluguss	Aluguss	Aluguss
<b>Filterfläche</b>	m <sup>2</sup>	1,5	2	2 x 1,5	2 x 6	3 x 3	2 x 3	2 x 3 / 2 x 6		
<b>Filtersackmaterial</b>		Spezialvlies	Spezialvlies	Spezialvlies	Spezialvlies	Spezialvlies	Spezialvlies			
<b>Befestigung d. Sackes</b>		Spannband	Spannband	Spannband	Spannband	Spannband	Spannband			
<b>Schlauchanschluß</b>	mm	100	2 x 100	2 x 100	300	250	250	300	120	200
<b>fahrbar</b>		ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Gewicht</b>	kg	35	45	50	85	85	78	85	29	54
<b>Abmessungen</b>										
	Länge cm	70	75	110	200	275	132	320	45	57
	Breite cm	40	45	50	70	70	122	70	45	50
	Höhe cm	210	220	210	285	270	270	285	39	46
<b>Verpackungsmaße</b>										
	Länge cm	102	102	102	72 / 146	72 / 146	72 / 146	72 / 146 / 146	52	66
	Breite cm	58	58	58	67 / 69	67 / 69	67 / 69	67 / 69 / 69	52	57
	Höhe cm	47	47	47	67 / 42	67 / 42	67 / 42	67 / 42 / 42	45	51
										57

**HOLZPROFI Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham, Tel.: +43(0)7613/5600, Fax: +43(0)7613/5600-14**